

除腊清洗剂 AJC6004

产品简介:

安捷诚除腊清洗剂 AJC6004 具有除腊能力强、快的特点,能快速瓦解及乳化抛光腊,清洗后油污不会漂浮在液体表面产生二次污染

产品参数:

除腊清洗剂 AJC6004 产品参数		
项目类别	标准	备注
适用范围	金属除腊清洗	
设备需求	塑料器皿	塑料槽,塑料框,塑料桶皆可
温度要求	常温浸泡	温度为 15 度以上即可
产品外观	乳白色透明粘稠液体	
产品 PH	7~8	中性配方
操作时间	5~15 分钟	普遍情况时间越久,效果越好
环保标准	ROHS 2.0	可以提供 SGS 检测报告
包装规格	25KG/桶	量大包装规格可以定做

惠州市安捷诚表面处理材料有限公司
中国 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村屋长排
TEL:++86-0752-5330862
<https://www.anjiecheng.net>

. 随着产品的不断研究与发展,这里显示的产品资料会改变,产品的典型数据亦会改变,不再另行通知
©2019 anjiecheng corporation .All rights reserved

使用方法:

操作提示: 初次使用本品者请与我公司人员联系或者在专业人士指引下使用, 小批量试作合格再批量生产量生产;

使用方法: 1、将除腊清洗剂 AJC6004 与水配兑, 比例为 1: 10

应用领域:

应用产品	管道、精铸件、冲压件、焊接件、热处理件、切削件、粉末冶金
应用行业	厨卫五金、电子配件、汽车部件、精密仪器、机械设备、管道器皿
应用材料	不锈钢、不锈铁、铜铝、钢铁……………

检测方法:

视觉观察, 看是否满足所需外观状态要求。

注意事项:

1. 本品为功能型化学产品, 使用时请严格区分防止串槽以免引起溶液失效。
2. 本产品在使用过程中要严格遵守物质安全数据表 (MSDS) 提供的指引. 除指定的用途外, 本品不应用于其它用途. 如需处理用过的产品, 请注意保护环境.

储存运输:

本产品储存、装卸时, 参照 SH/T0164 进行。温度不应超过 75℃; 若长期储存, 温度不应超过 45℃, 本产品不燃烧、不爆、无强腐蚀性。

本产品标准装采用 25KG/桶加强塑料化工桶包装, 可以按照一般化学品运输。

惠州市安捷诚表面处理材料有限公司
 中国 广东省惠州市惠阳区新圩镇长布村屋长排
 TEL:++86-0752-5330862
<https://www.anjiecheng.net>

. 随着产品的不断研究与发展, 这里显示的产品资料会改变, 产品的典型数据亦会改变, 不再另行通知
 ©2019 anjiecheng corporation .All rights reserved